

TECHNICKÝ LIST

PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ GF

G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ GF je vysoce výkonný čistič s velmi rychlým odvětráním a primárním určením pro finální očištění substrátů před lepením. G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ GF čistí velmi účinně s použitelností na širokém spektru substrátů. Odvětrává bezzbytku.

- Čistí rychle a efektivně.
- Bezezbytkové odvětrání.
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.

| | |
|--|--|
| DOBA SKLADOVÁNÍ PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +21°C | 12 MĚSÍCŮ V ORIGINÁLNÍM NEOTEVŘENÉM OBALU |
|--|--|

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím nádobu intenzivně protřepejte. G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ GF nastříkejte v dostatečném množství na papírovou utěrku a očistěte jednosměrnými tahy zamýšlený povrch. V případě potřeby (větší, či odolnější znečištění) pracovní krok opakujte. Při výše uvedeném postupu čištění platí čas sušení při 20°C ≤ 60 sekund. Po očištění doporučujeme dodržet před použitím lepidel, či jakékoli povrchové úpravy dostatečný doodvětrací čas.

Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro čištěný materiál, tak aby nedošlo k jeho poškození.

OBLAST POUŽITÍ:

- Průmyslová výroba.
- Autoopravárství.

TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTI:

- Rychlý a efektivní účinek.
- Široké spektrum využití.
- Vysoká odstraňovací a čistící schopnost.
- Nízká spotřeba.

VELIKOST BALENÍ:

400 ml sprej

OZNAČENÍ:

GISRGF.D400

POČET KS V BALENÍ:

12 Ks

*Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. **Dbejte bez výjimky všech pokynů uvedených v bezpečnostním listu výrobku.***